

## 8. Гарантийный талон

<i>Изделие</i>	<i>Номер партии</i>
<i>Место продажи</i>	<i>Дата продажи</i>
<i>Подпись продавца</i>	<i>Подпись покупателя</i>
<i>Дата обмена</i>	



## СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ НСП-02LED серия «ЖЕЛУДЬ» 220V-L

Руководство по эксплуатации. Паспорт.

### 1. Назначение

- 1.1 Светильники промышленные подвесные светодиодные предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частотой 50Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-1-20

### 2. Область применения.

- 2.1 Светильник промышленный подвесной светодиодный предназначен для общего освещения влажных, сырых, пыльных (в том числе пожароопасных зон), производственных помещений в постройках хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи, подвалы и т.п.). Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

### 3. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 3.1 Прямое подключение светильника к сети с напряжением 220V без драйвера!**  
**3.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**  
 - техническое обслуживание включенного светодиодного светильника.  
 - подключение к неисправной электропроводке.  
 3.2 Работа по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом.  
 3.3 Регулярно проверяйте электрическое соединение и целостность электропроводки

### 4. Установка

- 4.1 Крепление светодиодного светильника- подвесное на трос или крюк.

- Таблица 1. Габаритные размеры изделия -

Наименование продукта	НСП-02 LED 220V-3L 15Вт	НСП-02 LED 220V-4L 20Вт	НСП-02 LED 220V-5L 25Вт
Ширина	150 мм	150 мм	150 мм
Высота	250 мм	250 мм	250 мм
Вес	2000 г	2000г	2000г

5.Электротехнические и технические характеристики изделия  
-Таблица 2. Электротехнические характеристики изделия -

Наименование продукта	УСР-031 EN 220V-3L 15Вт	УСР-031 EN 220V-4L 20В	УСР-031 EN 220V-5L 25Вт
Фото продукта			
<b>Электротехнические характеристики</b>			
Потребляемая мощность	15 Вт	20 Вт	25 Вт
Световой поток светильника	1700Лм	2260Лм	2850Лм
Эффективность	113Лм/Вт	113Лм/Вт	113Лм/Вт
Индекс цветопередачи	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Цветовая температура*	5000K	5000K	5000K
Входное напряжение	176- 264В	176- 264В	176- 264В
Частота	50-60Гц	50-60Гц	50-60Гц
Коэффициент пульсации	<3%	<3%	<3%
Угол рассеивания,гр.	360°	360°	360°
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD
Размер светодиода	2835	2835	2835
Производитель диодов	«SAMSUNG»	«SAMSUNG»	«SAMSUNG»
Температурный режим работы минимум	-60°C	-60°C	-60°C
Температурный режим работы максимум	+40°C	+40°C	+40°C
Степень защиты	IP54	IP54	IP54
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Гарантия	2 года	2 года	2 года

\*Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 500K

6.Транспортировка и хранение

- 6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретена светодиодная панель. Светодиодная панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.3 Замена предлагает предварительное тестирование светодиодной светильника.
- 7.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:
- Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
  - Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
  - Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
  - Если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- 7.6 При обнаружении неисправности светодиодной панели в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:  
Производитель: ООО «Энлайт», 630073, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Пристанский пер.,5. Веб-сайт: [www.en-svet.ru](http://www.en-svet.ru)